

# Tabela techniczna

## Linia Premium inverter

Model	SPIW312A3WF.1	SPIW309A3WF.1	SPIW318A2WF	SPIW312A2WF	SPIW309A2WF	SPIW412A2WF	SPIW409A2WF	
12 NC	853120201060	853120201050	853120201090	853120201080	853120201070	484000008983	484000008982	
Kod EAN	80 03437 22450 8	80 03437 22449 2	80 03437 22453 9	80 03437 22452 2	80 03437 22451 5	80 03437 22345 7	80 03437 22344 0	
Rodzaj systemu	Pompa ciepła	Pompa ciepła	Pompa ciepła	Pompa ciepła	Pompa ciepła	Inwerterowa pompa ciepła	Inwerterowa pompa ciepła	
<b>SPECYFIKACJE I WYDAJNOŚĆ</b>								
Wydajność chłodzenia kW	3,5	2,6	5,0	3,5	2,6	3,5	2,6	
Wydajność grzania kW	4,1	3,0	5,6	4,0	2,8	3,9	2,8	
Klasa energetyczna - chłodzenie	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	
Klasa energetyczna - ogrzewanie	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	
Usuwanie wilgoci (Zdolność osuszania) L/h	1,2	0,9	1,8	1,2	0,9	1,5	0,9	
Przybliżona efektywnie chłodzona powierzchnia m <sup>2</sup>	12-24	9-18	18-36	12-24	9-18	12-24	9-18	
Praca w zakresie temperatur_Chłodzenie - Na zewnątrz °C	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43	-15-43	21-43	21-43	
Praca w zakresie temperatur_Chłodzenie - Wewnątrz °C	21-32	21-32	21-32	21-32	21-32	21-32	21-32	
Praca w zakresie temperatur_Ogrzewanie - Na zewnątrz °C	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24	-10-24	-7-24	-7-24	
Praca w zakresie temperatur_Ogrzewanie - Wewnątrz °C	20-27	20-27	20-27	20-27	20-27	20-27	20-27	
SEER	8,5	8,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	
SCOP	4,6	4,6	4	4	4	4	4	
<b>DANE ELEKTRYCZNE</b>								
Napięcie znamionowe	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	
Częstotliwość znamionowa	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	
<b>SYSTEM</b>								
Sterowanie	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne	
Typ kompresora	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny	Rotacyjny	
Rodzaj czynnika chłodniczego/Ilość czynnika (g)	R32/1030g	R32/910g	R32/1200g	R32/760g	R32/590g	R410A/1400g	-	
Dodatkowa ilość czynnika na każdy dodatkowy 1m rurki	20g/m	20g/m	20g/m	20g/m	20g/m	20g/m	20g/m	
<b>FUNKCJE I TECHNOLOGIE</b>								
Dobry sen	Funkcja trybu snu (Sleep)	Tak, tryb „4 sleep”	Tak, tryb „4 sleep”	Tak, tryb „4 sleep”	Tak, tryb „4 sleep”	Tak, tryb „4 sleep”	Tak, tryb „4 sleep”	
	Funkcja wyciemnienia (Dim)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Tryb cichy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
Szybkie chłodzenie	Funkcja Jet	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Wlot powietrza 4D	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
Komfort i Zdrowie	Ochrona przed zimnym powietrzem podczas ogrzewania	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Auto wachlowanie żaluzji	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Regulowanie żaluzji w pionie	Nie, manualny	Nie, manualny	Nie, manualny	Nie, manualny	Nie, manualny	Nie, manualny	Nie, manualny
	Wielopoziomowa kontrola prędkości wentylatora	Tak, 3 poziomy	Tak, 3 poziomy	Tak, 3 poziomy	Tak, 3 poziomy	Tak, 3 poziomy	Tak, 3 poziomy	Tak, 3 poziomy
	Funkcja osuszania	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Funkcja Around U	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Auto czyszczenie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Łatwość Obsługi	Elektroniczny ogrzewacz	-	-	-	-	-	Tak	
	6. Zmysł	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Auto Restart	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Timer	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Zegar	-	-	-	-	-	-	
	Przycisk Wi/Wy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Podświetlany ekran pilota	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Zabezpieczenie pilota przed dziećmi	-	-	-	-	-	-	
Oszczędność energii	Auto rozmrażanie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Kontrola inwertera	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Tryb oszczędzania energii	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Tryb 1W Stand by	-	-	-	-	-	-	
Konserwacja	Kontrola filtra	Tak, 720h	Tak, 720h	Tak, 720h	Tak, 720h	Tak, 720h	Tak, 720h	
	Serwis filtra	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Auto diagnoza	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>FILTR</b>								
Podstawowy filtr	Możliwość wyjęcia oraz umycia filtra	Tak, filtr HD	Tak, filtr HD	Tak, filtr HD	Tak, filtr HD	Tak, filtr HD	Tak, filtr HD	
	Rodzaj filtra	HEPA + Jony srebra	HEPA + Jony srebra	HEPA + Jony srebra	HEPA + Jony srebra	HEPA + Jony srebra	HEPA + Jony srebra	
<b>WYMIARY I WAGA</b>								
Wymiary produktu_Jednostka wewnętrzna (Szer x Wys x Gł)	905x210x270	905x210x270	1004x233x311	905x210x270	905x210x270	888x270x217	888x270x217	
Wymiary produktu_Jednostka zewnętrzna (Szer x Wys x Gł)	810x280x585	810x280x585	810x280x585	715x240x482	715x240x482	715x482x240	715x482x240	
Waga netto_Jednostka wewnętrzna	9	9	12	8,5	8,5	8,5	8,5	
Waga netto_Jednostka zewnętrzna	37	36	38	27	26	29	28	
Waga brutto_Jednostka wewnętrzna	11	11	14	10,5	10,5	11	11	
Waga brutto_Jednostka zewnętrzna	41	40	42	30	29	31	30	